

RaDa[®]

fabrics to live.

collezione
collection

REVIVA MAYA

| | | | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Cod. | 08216.001 | composizione composition | 100%PET (recyc.) |
| | | altezza width | 140 cm |
| | | peso / weight (+/-5%) | 685 g/m |

1120

| TEST | Norma/method | Valori/Results | Scala/grade |
|---|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Solidità dei colori / Colour fastness | | | |
| alla luce/to light | EN ISO 105-B02 | 7 | blu 1-8 |
| allo sfregamento a secco/ to dry rubbing | EN ISO 105-X12 | 4/5 | grigi 1-5 |
| allo sfregamento a umido/ to wet rubbing | EN ISO 105-X12 | 4 | grigi 1-5 |
| Calo / Shrinkage | | | |
| al lavaggio in lavatrice / to machine washing | EN ISO 6330 | ordito / length ± 0 | trama / width ± 0 % |
| Proprietà del tessuto/ Physical properties | | | |
| scorimento dei fili sulle cuciture/seam slippage | EN ISO 13936-2 | ordito / length 2 | trama / width 2 mm |
| resistenza al pilling/pilling resistance | EN ISO 12945-2 | 4/5 | |
| resistenza all'abrasione/abrasion resistance | EN ISO 12947-2 | 60.000 | End point cicli / cycles |

| |
|---|
| Reazione al fuoco / Reaction to fire |
| Classe 1 IM – UNI 9175 |
| EN 1021-1+2 |
| BS5852:2006 cig.+flame |
| CALIFORNIA TEST – TB117 |

| |
|--|
| Test in corso / Undergoing testing: |
| IMO FTP-8 Res. A652 |

Manutenzione/Care instructions



Non centrifugare
Do not centrifuge

IMPORTANTE: non usare ossidanti o candeggianti ottici
IMPORTANT: do not use oxidizing or brightening agents

I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA BAGNI DIVERSI
COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS

Il produttore si riserva di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche del prodotto.
The producer reserves the right to modify, at any moment and without notice, the technical specifications of their products.